AS KİMYA
SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

İkitelli OSB Deparko San. Sit. Hürriyet Bulvarı No:1/46-46/A
Kat 1 Basaksehir / İSTANBUL
Telefon : 90 – 212 - 675 05 39 pbx
Fax No : 90 – 212 - 675 08 02
Web : www.askimya.com
E-mail : info@askimya.com

Registered ISO 9001:2000

ANALİZ RAPORU

ANALYTICAL REPORT

AB-0485-T
260812-21
08-12

Ship's Name / *Gemi Adı* : CHEMICAL MARKETER
Terminal / *Terminal* : SOLVENTAS
Packing (Outer / inner) / *Ambalaj Şekli* : 1*500 cc GLASS CONTAINER
Operation / *Operasyon* : AFETR DISCHARGE
Sample Source / *Numune Kaynağı* : SHORE TANK RUNNING SAMPLE ;111

Customer Ref. No / *Müşteri Ref. No* :
GMID / *GMID Kodu* :
Cargo Receiver / *Ürünü Alan* :

ID /KO	Akr./ Acr.	Test / *Analiz*	Method / *Metot*	Specification / *Spesifikasyon*	Ölçüm Belirsizliği /*Uncertainty*	Result / *Sonuç*	Unit / *Birim*
4001	*	Distillation at 760 mm Hg	ASTM D 1078	Max.1.5°Crange include 82.3°C	----	82.2	°C
					----	82.6	
4002	*	Color (Pt-Co)	ASTM D 5386	Max. 10	----	1	
4003	*	Odor	ASTM D 1296	Characteristic	----	Characteristic	
4005	*	Water	ASTM D 1364	Max. 0.2	----	0.025	wt %
4006	*	Acidty as Acetic Acid	ASTM D 1613	Max. 0.002	----	0.0005	wt %
4008	*	Density at 20°C in air	ASTM D 4052	0.7827 - 0.7847	----	0.7840	g/cm3
4009		Appearance	Visual	C&FSM	----	C&FSM	
4007		Hydracarbon Test	ASTM D 1722	Negative	----	Negative	
4010		Purity	GLB-I-129	Min. 99.0	----	99.93	wt %

•Deney sonuçlarına rapor yayın tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde itiraz edilebilir. / *Experimental result may be appealed at publishing the moment within 3 months .*
• Yukarıda verilen sonuçlar anılan numuneye ait sonuçlardır. / *The present results are of the sample detailed above*
•Beyan edilmiş genişletilmiş ölçüm belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır. / *The reported expanded uncertainty of measurement is started as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2 , whih for a normal distribution corresponds to a coverage probability af approximately %95.*

• Analizler, aksi belirtilmedikçe en güncel test metodu kullanılarak gerçekleştirilir. / *Tests performed in accordance with the latest available issue of the method unless otherwise indicated.*
• Aksi belirtilmedikçe sonuçlar belirtilen numuneye aittir.Tüm sonuçlar aksi belirtilmedikçe metodların son versiyonlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.Doguluk parametreleri yukandaki sonuçların belirlenmesinde geçerlidir.Aynca spesifikasyonlara uyguluğun belirlenmesinde ASTM D 3244, IP 367 & Appendix E of IP Standart test & analiz metodlardan yaralanılır.Bu Test Raporu Şirketin Genel Koşullar Hizmet (istek veya www.sgs.com olarak şirketin web sitesinde üzerinde kopyası altında) içinde verilir. Dikkat sorumluluk sınırlamaları, tazminat ve yetki konuları orada tanımlanarak belirtilir.. Bu rapor tanımlanan dışındave laboratuvar yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz.

The results shown in this test report specifically refer to the sample(s) tested as received unless otherwise stated. All tests have been performed using the latest revision of the methods indicated, unless specifically marked otherwise on the report. Precision parameters apply in the determination of the above results. Users of the data shown on this report should refer to the latest published revisions of ASTM D-3244; IP 367; ISO 4259 and Appendix E of IP Standard Methods for Analysis and Testing when utilising the test data to determine conformance with any specification or process requirement. This Test Report is issued under the Company's General Conditions of Service (copy available upon request or on the company website at www.sgs.com). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein. This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

AÇIKLAMALAR REMARKS

(*) ile işaretli testler akreditasyon kapsamındadır. / * Test is in our accreditation scope.
All results are IN ADVISED SPECIFICATION.Tüm sonuçlar bildirilen spesifikasyonlar içerisindedir.Shore tank (111) quantity; 398,728 MT